



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guantes de nitrilo diamantados.
Marca:	Tresor.
Materiales:	Acrilonitrilo butadieno, polímero sintético.
Color:	Naranja.
Tamaño:	M, L y XL.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los guantes de nitrilo diamantado se caracterizan por ofrecer una protección y resistencia a la ruptura mayor que un guante convencional. Texturizado en forma de diamante que ofrece un agarre excepcional sobre superficies secas y mojadas. La seguridad en su manipulación lo convierten en el guante de elección en la industria general pasando por el sector automotriz, vehículos industriales, limpieza y mantenimiento, química, alimentaria, gastronómica, electrónica, laboratorios y agricultura.		
Libre de Látex:	Sí.	Estéril:	No.
Polvo:	Sin polvo.		
Componente del polvo:	Contiene polvo residual (almidón de maíz).		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 2° y 50° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Anatómico:	Sí: ☒ No: ☐	Textura Diamantada:	Sí: ☒ No: ☐	Extraresistente:	Sí: ☒ No: ☐
Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Flexible:	Sí: ☒ No: ☐	Elasticidad:	Sí: ☒ No: ☐
- Su color naranja, aumenta la seguridad de su uso, al permitir su visibilidad en ambientes con poca iluminación. - Posee buena resistencia a hidrocarburos, tales como, gasolina, grasas, aceites, disolventes y químicos en general. - Guantes ambidiestros, cuya anatomía permite un uso prolongado y confortable. - Su proceso de fabricación está libre de silicona.					

PROPIEDADES FÍSICAS

Largo:	Mínimo 240 mm			Elongación al quiebre:	Mínimo 530 %
Grosor mínimo:	Dedo: 0,22 mm	Palma: 0,18 mm	Puño: 0,07 mm	Resistencia a la tracción:	Mínimo 17 (MPa)
Polvo:	Menos de 1 mg de polvo x guante			Proteína:	No aplica

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código Interno	Talla	Ancho	Largo	Espesor	Peso
ACGUNEN2	M	9,7 cm $\pm$ 0,5	25,5 cm $\pm$ 0,5	0,22 mm $\pm$ 0,2	7,5 gr $\pm$ 0,2
ACGUNEN3	L	10,8 cm $\pm$ 0,5	24,5 cm $\pm$ 0,5	0,23 mm $\pm$ 0,2	8,3 gr $\pm$ 0,2
ACGUNEN4	XL	11,7 cm $\pm$ 0,5	25,5 cm $\pm$ 0,5	0,20 mm $\pm$ 0,2	8,6 gr $\pm$ 0,2

CERTIFICACIONES

Este Producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- EN455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4.
- ISO10993-1-2018 (Biocompatibilidad).
- EN13130-1-2004 (migración metales pesados).

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificación FDA
- Certificación ISO 13485 - 2016
- Certificado ISO 9001
- Certificación de comunidad europea(CE)
- Certificado Libre de Látex.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
